

Code norm NOCNSF-KNVB2-19 Normblad: 1 / 1 October, 2013	NORMEN VOETBALVELD Wedstrijd en Training (reparatie)	
Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 6 "kunstgras" ressorterend onder deze commissie. Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden en van toepassing op gerepareerde oppervlakken van een kunstgras voetbalveld. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn. Normatieve referenties: • reglementen KNVB Sporttechnische normen <u>Eigenschappen</u> Algemeen • conform reglementen KNVB • de toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn: - tolerantie rijafstand +/- 3 mm - schokabsorptie +/- 10% (absoluut) - stroefheid torsie +/- 10 Nm (absoluut) • in de toplaag mogen geen losse en/of open naden voorkomen • de overgang tussen gerepareerde toplaag en bestaande toplaag dient vloeiend te verlopen • de kleur van de gerepareerde toplaag binnen de belijning van het speelveld dient van gelijke RAL (classic) code te zijn als de bestaande toplaag • de kleur van de gerepareerde toplaag buiten de belijning van het speelveld dient van gelijke basiskleur te zijn als de bestaande toplaag • de gerepareerde toplaag dient uitgevoerd te zijn met hetzelfde type vezel (monofilament, gefibrilleerd, nylon etc.) als de bestaande toplaag • de te repareren toplaag dient, om zichtbaar kleurverschil te voorkomen, zoveel mogelijk door belijning te worden afgebakend • gerepareerde belijning behoort aaneengesloten, egaal van kleur, strak en zichtbaar te zijn • de kleur van de gerepareerde belijning dient van gelijke RAL (Classic) code te zijn als de bestaande belijning • indien meerdere reparaties worden uitgevoerd, dient de onderlinge afstand tussen de reparatieplekken ten minste 4,5 meter te zijn Testmethode: . COPYRIGHT NOC*NSF		