

## Code norm

NOCNSF-CCKV2-9

Normblad: 1 / 1

October, 2008

# NORMEN

Cruyff Court

Recreatief



Deze norm is opgesteld en akkoord bevonden door ISA Sport en de Stichting Cruyff Courts KNVB Velden (CCKV).

### Sporttechnische normen

#### Eigenschappen

##### Algemeen

- het veld dient uitgevoerd te worden in één en dezelfde constructie. De constructie van de laatste 100 mm wordt uitgevoerd met een betonnen band.
- de toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn
- de constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn
- de constructieopbouw dient aaneengesloten te zijn
- in het oppervlak dienen geen open naden voor te komen (openingstol.: 2 mm)

Testmethode: CN/C1.1

##### Hoogteligging

- indien er sprake is van een afschot, dan mag dit alleen via een vloeiend verlopend dakprofiel in de breedte worden aangebracht
- een maximaal afschot van 50 mm in breedterichting is nog juist toegestaan
- de afzonderlijke hoogteliggingen in een lengteraaï mogen niet meer dan 15 mm afwijken van de gemiddelde hoogteligging in die lengteraaï

Testmethode: CN/C2.1

##### Vlakheid

- een maximaal oneffenheid van 7 mm is nog juist toegestaan
- incidenteel mag een oneffenheid van 10 mm voorkomen
- in het veld dienen geen scherpe overgangen (zgn. drempels) voor te komen

Testmethode: EN 13036-7

##### Uniformiteit

(toleranties t.o.v. gemiddelde waarden)

constructieopbouw                      geen

constructiesamenstelling              geen

Testmethode: CN/C1.2