

Padel
(per baan)

Onderbouw

Onderdeel	Apparaat	Werkmethode	Minimaal aantal meetresultaten	Meetlocatie	Criteria beoordeling	Procedure bij afwijking
Uniformiteit	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	De gehele onderbouw wordt bekeken.	Uniformiteit van de gehele onderbouw.	Geen afwijking mogelijk.
Oppervlakte textuur	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Vreemde bestanddelen	Visueel	MN/VB1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Vlakheid	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Stabiliteit (dynamisch)	Impulsator	CN/C4.1	4 metingen.	De metingen worden verdeeld over het totale oppervlak. Het oppervlak wordt gestratificeerd aselekt verdeeld.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Op twee meter buiten de onvolkomenheid worden minimaal 5 metingen gedaan, evenredig verdeeld over 360 graden. Waarbij alle individuele metingen moeten voldoen. Als deze individuele metingen voldoen, wordt als meetresultaat het gemiddelde van deze individuele metingen opgenomen in het rapport. Indien één van de individuele metingen niet voldoet, wordt als meetresultaat de oorspronkelijke meting opgenomen in het rapport.
Stabiliteit (statisch)	Penetrometer	CN/C4.2	4 metingen.	De metingen worden verdeeld over het totale oppervlak. Het oppervlak wordt gestratificeerd aselekt verdeeld.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Op twee meter buiten de onvolkomenheid worden minimaal 5 metingen gedaan, evenredig verdeeld over 360 graden. Waarbij alle individuele metingen moeten voldoen. Als deze individuele metingen voldoen, wordt als meetresultaat het gemiddelde van deze individuele metingen opgenomen in het rapport. Indien één van de individuele metingen niet voldoet, wordt als meetresultaat de oorspronkelijke meting opgenomen in het rapport.
Laagdikte	Rolmaat, referentie meetlat en een schop	CN/C5.1	4 metingen.	De metingen worden verdeeld over het totale oppervlak. Het oppervlak wordt gestratificeerd aselekt verdeeld.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Op twee meter buiten de onvolkomenheid worden minimaal 5 metingen gedaan, evenredig verdeeld over 360 graden. Waarbij alle individuele metingen moeten voldoen. Als deze individuele metingen voldoen, wordt als meetresultaat het gemiddelde van deze individuele metingen opgenomen in het rapport. Indien één van de individuele metingen niet voldoet, wordt als meetresultaat de oorspronkelijke meting opgenomen in het rapport.

Fundering (ongebonden)

geldt alleen bij een ombouw van een bestaande sportvloer naar een padelbaan waarbij de onderbouw en fundatie (goedgekeurde lava of steenslag) gehandhaafd blijven

Onderdeel	Apparaat	Werkmethode	Minimaal aantal meetresultaten	Meetlocatie	Criteria beoordeling	Procedure bij afwijking
Uniformiteit	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	De gehele fundering wordt bekeken.	Uniformiteit van de gehele fundering.	Geen afwijking mogelijk.
Oppervlakte textuur	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Vreemde bestanddelen	Visueel	MN/VB1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Vlakheid	Gekalibreerde rei	EN 13036-7	Maximaal om de 4 meter.	Lengte- en breedteraaen. Diagonaal in de hoek gemeten.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Stabiliteit (dynamisch)	Impulsator	CN/C4.1	4 metingen.	De metingen worden verdeeld over het totale oppervlak. Het oppervlak wordt gestratificeerd aselekt verdeeld.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Op twee meter buiten de onvolkomenheid worden minimaal 5 metingen gedaan, evenredig verdeeld over 360 graden. Waarbij alle individuele metingen moeten voldoen. Als deze individuele metingen voldoen, wordt als meetresultaat het gemiddelde van deze individuele metingen opgenomen in het rapport. Indien één van de individuele metingen niet voldoet, wordt als meetresultaat de oorspronkelijke meting opgenomen in het rapport.
Laagdikte (gemeten inclusief onderbouw)	Rolmaat, referentie meetlat en een schop	CN/C5.1	4 metingen.	De metingen worden verdeeld over het totale oppervlak. Het oppervlak wordt gestratificeerd aselekt verdeeld.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Op twee meter buiten de onvolkomenheid worden minimaal 5 metingen gedaan, evenredig verdeeld over 360 graden. Waarbij alle individuele metingen moeten voldoen. Als deze individuele metingen voldoen, wordt als meetresultaat het gemiddelde van deze individuele metingen opgenomen in het rapport. Indien één van de individuele metingen niet voldoet, wordt als meetresultaat de oorspronkelijke meting opgenomen in het rapport.

Fundering (mineraal gebonden)

Onderdeel	Apparaat	Werkmethode	Minimaal aantal meetresultaten	Meetlocatie	Criteria beoordeling	Procedure bij afwijking
Uniformiteit	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	De gehele fundering wordt bekeken.	Uniformiteit van de gehele fundering.	Geen afwijking mogelijk.
Oppervlakte textuur	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Vreemde bestanddelen	Visueel	MN/VB1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Vlakheid	Gekalibreerde rei	EN 13036-7	Maximaal om de 4 meter.	Lengte- en breedteraaien. Diagonaal in de hoek gemeten.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Laagdikte	Rolmaat referentie meetlat en een boor	CN/C5.1	4 metingen.	De metingen worden verdeeld over het totale oppervlak. Het oppervlak wordt gestratificeerd aselekt verdeeld.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Hoogteligging	Gekalibreerd meetapparaat	CN/C2.1	15 metingen per speelveld (zie figuur 1).	3 lengteraaien en 5 punten per lengterai. Zie figuur 1 onderaan dit document.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.

Toplaag

Onderdeel	Apparaat	Werkmethode	Minimaal aantal meetresultaten	Meetlocatie	Criteria beoordeling	Procedure bij afwijking
Uniformiteit (speelveld en out of court area)	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	De gehele toplaag wordt bekeken.	Uniformiteit van de gehele toplaag.	Geen afwijking mogelijk.
Kleur (speelveld, belijning en out of court area)	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Vervuiling	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Het gehele oppervlak wordt bekeken.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Naden en hechting	Visueel	CN/C1.1	Afhankelijk van het aantal naden en hechtingen.	Bij alle naden en hechtingen.	Uniformiteit van het gehele oppervlak.	Geen afwijking mogelijk.
Maatvoering belijning	Gekalibreerd meetapparaat	Conform reglement KNLTB	Alle aanwezige belijningen, out of court area en indien van toepassing de uitloop tussen twee banen.	Alle aanwezige belijningen.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Netpalen en net	Gekalibreerde meetband	Conform reglement KNLTB	Hoogte en afstand.	Conform reglement KNLTB	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit het betreffende reglement van de KNLTB.	Geen afwijking mogelijk.
Balstuit verticaal	Conform de norm	EN 12235 conform tennis met gebruik van een erkende padelbal.	2 metingen.	De metingen worden verdeeld over het totale oppervlak. Het oppervlak wordt gestratificeerd aselekt verdeeld.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Vlakheid	Gekalibreerde rei	EN 13036-7	Maximaal om de 4 meter.	Lengte- en breedteraaen.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de	Geen afwijking mogelijk.

				Diagonaal in de hoek gemeten.	waarden uit de betreffende norm.	
Hoogteligging	Gekalibreerd meetapparaat	CN/C2.1	15 metingen per speelveld (zie figuur 1).	3 lengteraaien en 5 punten per lengteraai. Zie figuur 1 onderaan dit document.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.

Kooi

Onderdeel	Apparaat	Werkmethode	Minimaal aantal meetresultaten	Meetlocatie	Criteria beoordeling	Procedure bij afwijking
Type kooi	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	De gehele kooi wordt bekeken.	n.v.t.	Geen afwijking mogelijk.
Type fundering	Visueel	Richtlijnen Constructie berekening Padelkooien	n.v.t.	De gehele fundering wordt bekeken.	Het Nederlandse Bouwbesluit.	Geen afwijking mogelijk.
Vergunning	Visueel	n.v.t.	Betreft een waarneming.	n.v.t.	Vergunning verleent	Geen afwijking mogelijk.
Toegang tot het speelveld	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	De gehele toegang wordt bekeken.	n.v.t.	Geen afwijking mogelijk.
Midden deurstijl	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	De gehele toegang wordt bekeken.	n.v.t.	Geen afwijking mogelijk.
Uniformiteit oppervlakte wanden	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Alle aanwezige wanden worden bekeken.	Elk afzonderlijk resultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Uitstekende delen	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Alle aanwezige wanden worden bekeken.	Elk afzonderlijk resultaat van de waarnemingen moet voldoen aan de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Vlakheid connectiepunten van het glas	Visueel	CN/C1.1	Betreft een waarneming.	Alle aanwezige wanden worden bekeken.	Elk afzonderlijk resultaat van de waarnemingen moet voldoen aan de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Vlakheid drempelvormige overgangen tussen de panelen	Gekalibreerd meetapparaat	CN/C12.2	Alle aanwezige onderdelen worden gemeten	De gehele kooi wordt bekeken.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.
Afmetingen (wanden, toegangsopening, afstand achterwand tot	Gekalibreerd meetapparaat	CN/C12.1	Alle aanwezige onderdelen worden gemeten	De gehele kooi wordt bekeken.	Elk afzonderlijk meetresultaat moet voldoen aan de waarden uit de betreffende norm.	Geen afwijking mogelijk.

dichtstbijzijnde deurstijl, hoogte wanden, breedte verticale strip tussen de delen van het metalen rasterwerk, maaswijdte metalen rasterwerk, dikte metalen rasterwerk, ruimte tussen de panelen, dikte glaspanelen)						
--	--	--	--	--	--	--

Figuur 1 – Hoogteligging

