

Code norm

NOCNSF-KNBSB2-15

Normblad: 1 / 3

March, 2012

NORMEN

HONK-/SOFTBALVELD

Wedstrijd en Training



Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 3 "natuurgas" ressorterend onder deze commissie.

Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Sporttechnische normen

Eigenschappen

Algemeen

- het veld en of de banen dienen uitgevoerd te worden in één en dezelfde constructie
- de toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn
- de constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn
- de constructieopbouw dient aaneengesloten te zijn

Testmethode: CN/C1.1

Hoogteligging

- indien er sprake is van een afschot, dan mag dit alleen via een vloeiend verlopend profiel worden aangebracht
- een maximaal afschot van 1:250 is nog juist toegestaan

Testmethode: CN/C2.1

Vlakheid

- een maximale oneffenheid van 20 mm is nog juist toegestaan
- in het veld dienen geen scherpe overgangen (zgn. drempels) voor te komen

Testmethode: EN 13036-7

Verticale vervorming

veld
2 - 12 mm

banen
 $\leq 5\text{mm}$

Testmethode: N/F2.4

Schokabsorptie

veld
40 - 70%

banen
20 - 40%

Testmethode: N/F1.3

Code norm

NOCNSF-KNBSB2-15

Normblad: 2 / 3

March, 2012

NORMEN

HONK-/SOFTBALVELD

Wedstrijd en Training



Eigenschappen

Energierestitutie

veld

≥ 20%

Testmethode: N/F4.4

banen

≥ 50%

Stroefheid

veld

0,5 - 0,8

Testmethode: EN 14837

banen

0,4 - 0,6

Oppervlaktetextuur

gepolijst, open

Testmethode: N/F12.1

Oppervlaktekleur

groen, egaal danwel gemêleerd

Testmethode: N/F13.1

Uniformiteit

(toleranties t.o.v. gemiddelde waarden)

constructieopbouw

geen

constructiesamenstelling

geen

oppervlaktetextuur

geen

oppervlaktekleur

geen

schokabsorptie

+/- 5% (absoluut)

stroefheid

+/- 0,1

Testmethode: CN/C1.2

Duurzaamheid

5 jaar

© COPYRIGHT NOC*NSF

Testmethode: N/C0.3

Code norm

NORMEN



Code norm

NOCNSF-KNBSB2-15

Normblad: 3 / 3

March, 2012

NORMEN

HONK-/SOFTBALVELD

Wedstrijd en Training



Conditities

Klimaat

bij een temperatuur van +0°C tot +40°C en onder droge danwel natte omstandigheid neerslag: ≤ 3 mm/2 uur < 10 mm in 12 uur	alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen
na neerslag: ≤ 5 mm/2 uur < 15 mm in 12 uur	na 30 min. dienen alle eigenschappen aan de normen te voldoen

Testmethode: N/C0.1

Gebruik

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: N/C0.2